

Mfx



FESTSITZENDER HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

- Kolbenpumpe aus Keramik mit Pleuel-/Kurbelsystem und Messingkopf
- Niederspannungsanlage 24V
- Zeitgesteuerter Stopp 20"
- Dampfkesselkontrolle
- Mit AISI 304 Stahl beschichtetes Gehäuse
- 4-poliger Elektromotor mit Motorschutz
- Vertikal sitzender Hochleistungsdampfkessel mit dicker Spirale in speziellem Schlauch
- Vorbereitete Einbauvorrichtung für Rauchgasabzug

STANDARDAUSFÜHRUNG



STOPPVERZÖGERUNG



FLAMMENSCHUTZ-KIT

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



OK.09.07800 20-LITER-DIESELTANK-KIT



OK.09.08300 EDELSTAHLSPIRALEN-KIT ASTRA KIT



OK.09.08400 EDELSTAHLSPIRALEN-KIT HYDRA KIT



ZUBEHÖR-KIT AUF ANFRAGE



OK.02.01700 DAMPFHAHN

Modell	Dampfkessel	Code	Druck (bar)		Max. Druck		Spannung	Leistung		Max. Ü	Gewicht	Ausmaße
			NOM	MAX	L/MIN	L/H		VOLT/HZ/UPM	KW			
MFX 150.15	ASTRA	20.09.10400	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	140	185	111X66X80
MFX 200.15	ASTRA	20.09.10500	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	185	111X66X80
MFX 200.15	HYDRA	20.09.00200	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	185	111X66X94
MFX 160.21	HYDRA	20.09.00600	160	175	21	1260	400/50/1450	6,3	8,6	140	200	111X66X94
MFX 200.21	HYDRA	20.09.00700	200	220	21	1260	400/50/1450	7,3	10	140	200	111X66X94