

# Мес



Керамический 3-поршневой насос, кривошипно-шатунная система с латунной головкой. Двигатель 4-полюсный непрерывной защитой от перегрева, 1400 об./мин.

## МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Простая в обращении
- Латунная головка
- Прямая трансмиссия двигатель-насос
- Всасывание моющего средства при низком давлении с дозатором и фильтром
- Стальная рама с порошковым покрытием
- Регулирующий клапан со сбросом до нуля
- Манометр Корпус из армированного пластика

Модель	Код для заказа	Давление (бар)		Расход воды		Напряжение В/Гц/ об/мин	Мощность		Вес кг	Габаритные размеры ДхШхВ (см)
		ном.	макс.	л/мин	л/ч		кВт	(лс)		
MEC 100.12	10.04.02100	100	110	12	720	230/50/1450	2,2	3	47	60x50x78
MEC 140.10	10.04.03200	140	150	10	600	230/50/1450	2,2	3	47	60x50x79
MEC 150.14	10.04.01400	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	48	60x50x80
MEC 150.15	10.04.01500	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	48	60x50x80
MEC 170.13	10.04.02300	170	180	13	780	400/50/1450	4	5,5	49	60x50x80

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



1 ШТ R1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛИНОЙ 10 МЕТРОВ И ВТУЛКИ



1 ШТ ПИСТОЛЕТ И КОПЬЁ



1 ФОРСУНКА ДЛЯ КОПЬЯ