



Bomba de 3 pistones cerámicos, sistema biela/manivela con cabezal de latón. Motor 1400 revoluciones servicio continuo de 4 polos, con protección térmica.

HIDROLIMPIADORAS AGUA FRIA

- Compacta y manejable
- Cabezal de latón
- Transmisión motor-bomba directa
- Aspiración de detergente en baja presión con dosificador y filtro
- Bastidor de acero pintado con polvos epoxídicos
- Válvula de regulación con puesta a cero de la bomba
- Manómetro de control de la presión
- Carenado en material plástico reforzado.

Modelo	Código	Presión (Bar)		Presión Máx		Voltaje VOLT/HZ/RPM	Potencia		Peso KG	Dimensiones LxWxH (cm)
		NOM	MÁX	L/MÍN	L/H		KW	HP		
MEC 100.12	10.04.02100	100	110	12	720	230/50/1450	2,2	3	47	60x50x78
MEC 140.10	10.04.03200	140	150	10	600	230/50/1450	2,2	3	47	60x50x79
MEC 150.14	10.04.01400	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	48	60x50x80
MEC 150.15	10.04.01500	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	48	60x50x80
MEC 170.13	10.04.02300	170	180	13	780	400/50/1450	4	5,5	49	60x50x80

DOTACIÓN ESTÁNDAR



1 MANGUERA PROFESIONAL R1 DE 10 M



1 BOQUILLA



1 PISTOLA CON MANGO