

# Mec



Pompe à 3 pistons en céramique système bielle/ manivelle avec tête en laiton. Moteur 400 tours service continu à 4 pôles, avec protection thermique.

## NETTOYEUR A HAUTE PRESSION A FROID

- Compacte et maniable
- Tête en laiton
- transmission moteur-pompe directe
- Aspiration détergent en basse pression avec doseur et filtre
- Châssis en acier verni avec poussières d'époxy
- Vanne de réglage avec mise à zéro pompe
- Manomètre contrôle pression
- Carénage en matière plastique renforcée.

Modèle	Code	Pression (Bar)		Pression max		Tension VOLT/HZ/RPM	Puissance		Poids KG	Dimensions LxWxH (cm)
		NOM	MAX	L/MIN	L/H		KW	HP		
MEC 100.12	10.04.02100	100	110	12	720	230/50/1450	2,2	3	47	60x50x78
MEC 140.10	10.04.03200	140	150	10	600	230/50/1450	2,2	3	47	60x50x79
MEC 150.14	10.04.01400	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	48	60x50x80
MEC 150.15	10.04.01500	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	48	60x50x80
MEC 170.13	10.04.02300	170	180	13	780	400/50/1450	4	5,5	49	60x50x80

### FOURNITURE STANDARD



1 TUYAU PROFESSIONNEL R1 DE 10 M



1 BUSE-LANCE



1 PISTOLET AVEC POIGNEE